



اسکنر تصویر بردار خطی

## Honeywell Hyperion 1300g

تعادل عملکرد ، دوام و ارگونومیک بودن این اسکنر، سبب شده تا سال ها کاربر نیازی به تعویض اسکنر خود نداشته باشد، این اسکنر قابلیت خوبی در اسکن فایل های فشرده و برنامه های صنعتی سبک دارد . قابلیت اسکن بارکدهای با تراکم بالا و اسکن تا سطح ۱۸ اینچ یا به عبارتی ۴۵۷ میلی متر ، مشتری را از خرید دو اسکنر جداگانه رها ساخته است.

به دلیل عدم وجود قطعات متحرک، اسکنر ۱۳۰۰ برای استفاده های طولانی مدت بسیار مناسب بوده و به عنوان یکی از اسکنرهای قوی متداول در بازار شناخته شده است. این اسکنر یک انتخاب مناسب برای مشتریانی است که نیازمند یک اسکنر با توقع کارکرد با سرعت و با دوام بالا را دارند این اسکنر یک پیشنهاد خوب است .

### ویژگی ها و مزایا

- اسکن دستی فوق العاده: افزایش توان خروجی با اسکن خیلی سریع
- چند منظوره بودن: به خاطر سطح اسکن ۱۸ اینچی و اسکن سطوح پر تراکم دیگر نیازی به خرید اسکنرهای جداگانه نیست
- دوام: افزایش طول عمر کالا ، پوشش ثابت و مقاوم در برابر ضربه ، هزینه های خدمات و سرویس مشتری را کاهش داده است .
- طراحی راحت و ارگونومیک: اطمینان داشته باشید که مدل تفنگی این اسکنر که برای اسکن های دستی سریع طراحی شده است موجب سهولت کار با دستگاه و همچنین افزایش بهره وری می گردد.
- تشخیص خودکار رابط ها: این اسکنر قابلیت تشخیص خودکار همه ی رابط های متداول را داشته و باتشخیص خودکار رابط ها زمانی را که کاربر صرف اسکن بارکدهای حاوی دستورات برنامه نویسی شده می کند، کاهش می دهد .
- نرم افزار مدیریت از راه دور Remote Master Mind: ارائه یک راه حل سریع و آسان برای مدیران IT که به دنبال راهی برای مدیریت تمام اسکنرهای موجود در شبکه ، خود از راه دور هستند.



# Honeywell Hyperion 1300g

## ویژگی های فنی



### مکانیکی

150 mm x 112 mm x 79 mm

ابعاد

160 g

وزن

### الکتریکی

5V  $\pm$  %5

ولتاژ ورودی

1000mW; 200 mA (typical) @ 5V

توان مصرفی

625mw; 125 mA (typical) @ 5V

توان استندبای

رابط سیستم میزبان

Multi-Interface/includes RS232 (TTL 5+V, 4 Signals)/  
KBW/USB (HID keyboard, serial, IBM OEM);

### شرایط محیطی

0°C to 50°C

دمای کارکرد

-40°C to 60°C

دمای نگهداری

0 to 95%

رطوبت پذیری

ضربه پذیری

۵۰ ضربه پیاپی از فاصله ۱.۵ متری روی سطح سیمانی

IP41

مقاومت محیطی

0-70,000 lux

سطح نوردهی

### عملکرد اسکن

تک خطی

الگوی اسکن

20 in (51cm) per second

تلورانس حرکت

Up to 270 scans per second

نرخ اسکن

20% minimum reflectance

کنتراست چاپ

65°, 65°

زاویه چرخش، اریب

1D and GS1 DataBar symbologies

قابلیت کدگذاری

### Typical Performance\*

| Narrow Width | Depth of Field              |
|--------------|-----------------------------|
| 5.0 mil      | 50 mm - 200 mm (2.0" - 8")  |
| 7.5 mil      | 40 mm - 300 mm (1.5" - 12") |
| 10 mil       | 30 mm - 380 mm (1.0" - 15") |
| 13 mil       | 10 mm - 460 mm (.5" - 18")  |
| 20 mil       | 30 mm - 660 mm (1.0" - 26") |

\*Resolution: 3.0 mil

\*Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions